


Dane techniczne dla produktu: LIVB0041--

DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox, zasilacz AC/DC, wbudowany przełącznik DIP-Switch: 30W-4400lm/
37W-5400/51W-7000lm, przewody przelotowe 3x1.5mm²



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00

Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	2,22
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie pracy DC (V)	198-264
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	143
Moc (W)	30;37;44;51
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	4400/5400/6300/7000
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość cykli	100000
Dł×S×W mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	20
Ilość opraw na wyłącznik B16	25
Ilość opraw na wyłącznik B20	31
Ilość opraw na wyłącznik B25	39
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	33
Ilość opraw na wyłącznik C16	38
Ilość opraw na wyłącznik C20	52
Ilość opraw na wyłącznik C25	65

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm	
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox, zasilacz AC/DC, wbudowany	LIVB0041
przełącznik DIP-Switch: 30W-4400lm/37W-5400/51W-7000lm, przewody przełotowe 3x1.5mm ²	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
Do serii ARKTUR ECO	
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm	LI00573961
Do serii ARKTUR ECO	
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE	LI8B000068
Ocynkowany	