

Dane techniczne dla produktu: LIVI0002--


Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65

1535mm szary

Z okablowaniem przelotowym



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.515,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	52,00
Waga (kg)	0,58
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Poliwęglan
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	51
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<5
Strumień świetlny (lm)	5100
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1515x60x52

Rysunek wymiarowy: Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1535mm szary



OPIS	Nr katalogowy
Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1535mm szary Z okablowaniem przelotowym	LIVI0002