


Dane techniczne dla produktu: LIVI0008--


DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm IP65

1500mm szara

Oprawa kloszowa hermetyczna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.547,00
Szerokość (mm)	53,00
Wysokość (mm)	46,00
Waga (kg)	0,58
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Poliwęglan
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	130
Moc (W)	44
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<5
Strumień świetlny (lm)	5720
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1547x53x46

Rysunek wymiarowy: DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm IP65 1500mm szara



OPIS	Nr katalogowy
DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm IP65 1500mm szara	LIVI0008
Oprawa kloszowa hermetyczna	