

Dane techniczne dla produktu: LIVT1664--

LED punktowe 7W MR16 12V plastikowe

4500K, 550lm, 38° €ECONOMY

*sprzedawane w pełnych opakowaniach



Dane techniczne

ØxW mm	50x50
Rodzaj trzonka	G5,3
Moc (W)	7
Wykonanie / kształt	reflektor
Napięcie pracy AC (V)	12
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	550
Współczynnik mocy	>0.5
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4500
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	38
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Klasa ochrony	II
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	50
Materiał	Plastik
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Częstotliwość (Hz)	50
Wysokość (mm)	50
Średnica (mm)	50

OPIS	Nr katalogowy
LED punktowe 7W MR16 12V plastikowe 4500K, 550lm, 38° *sprzedawane w pełnych opakowaniach	LIVT1664