

Dane techniczne dla produktu: LIVT20217-

VT-120036 LED 36W 4320lm 4000K

220-240V IP65 120° 1200mm

Oprawa wodoodporna, chip LED Samsung




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	4320
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK07
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa hermetyczna
Zawiera źródło światła	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	120lm/W
Współczynnik mocy	>0.9
Moc (W)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Beżowy
Materiał	PC Stal nierdzewna
Klosz	Opalizowany
Dodatkowe akcesoria	LIVT8343--

Rysunek wymiarowy: VT-120036 LED 36W 4320lm 4000K 220-240V IP65 120° 1200mm



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VT-120036 LED 36W 4320lm 4000K 220-240V IP65 120° 1200mm	LIVT20217
Oprawa wodoodporna, chip LED Samsung	
Dodatkowe akcesoria	
54W Zestaw awaryjny 3h do serii M LED	LIVT8343
Ni-Cd 9.6V 2200mAh	