

Dane techniczne dla produktu: LIVT2042--

Taśma LED 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V 120LEDs IP20 120°



Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Moc na metr (W/m)	7,20
Strumień świetlny / m (lm/m)	600
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	4500
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Dodatkowe akcesoria	LIVT3252--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3249--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Taśma LED 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V 120LEDs IP20 120°	LIVT2042
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Ściemniacz 96W 12/24V do LED Strips ze zdalnym sterowaniem	LIVT3300
Ściemniacz LED z BF 14B zdalnie sterowany	LIVT3337
Zasilacz LED, 42W 12V 3.5A IP44	LIVT3249