

Dane techniczne dla produktu: LIVT212124

Pasek LED RGB 6W/m 500lm/m 12V IP20 120°



Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Moc na metr (W/m)	6
Strumień świetlny / m (lm/m)	500
Barwa światła	RGB
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Dodatkowe akcesoria	LIVT3252--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3238--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED RGB 6W/m 500lm/m 12V IP20 120°	LIVT212124
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Kontroler podczerwieni z pilotem, 24 przyciski, okrągły	LIVT3625
Regulator LED RGB z 20 przyciskowym pilotem	LIVT3339
Wzmacniacz 12V RGB	LIVT3309
Zasilacz LED, 30W 12V 2.5A IP44	LIVT3238