

Dane techniczne dla produktu: LIVT212149

Pasek LED 11W/m 900lm/m 3000K 12V IP65 120°



Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Moc na metr (W/m)	11
Strumień świetlny / m (lm/m)	900
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP65
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Dodatkowe akcesoria	LIVT3251 --; LIVT3300 --; LIVT3337 --; LIVT3239 --; LIVT3240 --

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED 11W/m 900lm/m 3000K 12V IP65 120°	LIVT212149
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Ściemniacz 96W 12/24V do LED Strips ze zdalnym sterowaniem	LIVT3300
Ściemniacz LED z BF 14B zdalnie sterowany	LIVT3337
Zasilacz LED, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
Zasilacz LED, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240