

Dane techniczne dla produktu: LIVT2122--

Taśma LED 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LEDs IP20 120°



Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	08-V-TAC
Power per Meter (W/m)	10,80
Strumień świetlny / m (lm/m)	1000
Barwa światła	ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	powierzchnia ściany natynkowy w podłożu
Dodatkowe akcesoria	LIVT3251 --;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3239--;LIVT3240--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Taśma LED 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LEDs IP20 120°	LIVT2122
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Ściemniacz 96W 12/24V do LED Strips ze zdalnym sterowaniem	LIVT3300
Ściemniacz LED z BF 14B zdalnie sterowany	LIVT3337
Zasilacz LED, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
Zasilacz LED, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240