

Dane techniczne dla produktu: LIVT2150--

Taśma LED 10,8W/m 1000lm/m 4500K 12V 60LEDs IP65 120°



Dane techniczne

Moc/m (W/m)	10,80
Producent	V-TAC
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny / m (lm/m)	1000
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4500
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP65
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Moc na metr (W/m)	10,80
Dodatkowe akcesoria	LIVT3251 --;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3239--;LIVT3240--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Taśma LED 10,8W/m 1000lm/m 4500K 12V 60LEDs IP65 120°	LIVT2150
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Ściemniacz 96W 12/24V do LED Strips ze zdalnym sterowaniem	LIVT3300
Ściemniacz LED z BF 14B zdalnie sterowany	LIVT3337
Zasilacz LED, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
Zasilacz LED, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240