

Dane techniczne dla produktu: LIVT60266-

Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K 220-240V 120°

1200x300mm




Dane techniczne

DłxSxW mm	1195x295x14
Kolor	Biały
Materiał	PMMA Aluminium polipropylen
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Moc (W)	45
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła w zestawie	Tak
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	3600
Współczynnik mocy	>0.9
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Moc (W)	45
Długość (mm)	1195
Szerokość (mm)	295
Wysokość (mm)	14
Dodatkowe akcesoria	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rysunek wymiarowy: Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K 220-240V 120°



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm	LIVT60266
Dodatkowe akcesoria	
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303