

Dane techniczne dla produktu: LIVY67082-

EXTRA-EX LED 50,4 W 6591 lm, IP66, strefa 1/21

Oprawa przeciwwybuchowa z kloszem, strefa 1/21 + 2/22



Dane techniczne

Długość (mm)	1.280,00
Szerokość (mm)	155,00
Wysokość (mm)	110,00
Waga (kg)	4,96
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	przeciwwybuchowa hermetyczna
Montaż	ścienny sufitowy
Kolor	RAL 7035 szary
Materiał	Poliwęglan
Klosz	poliwęglan opalizowany
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy DC (V)	220-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	131
Moc (W)	50,4
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	> 80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	6591
Żywotność	78.000h (L80B50)
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66 IP67
Odporność na uderzenia	IK10
DłxSxW mm	1280x155x110
Znak certyfikacji	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex tb IIIC T85°C Db Ex eb mb IIC T4 Gb
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	23
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C16	40

OPIS	Nr katalogowy
EXTRA-EX LED 50,4 W 6591 lm, IP66, strefa 1/21	LIVY67082
Oprawa przeciwwybuchowa z kloszem, strefa 1/21 + 2/22	