

Dane techniczne dla produktu: MC496208--

# Wyzwalacz podnapięciowy 220-250V DC do MC4, zaciski śrubowe

Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 4



## Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość (mm)                   | 65,00                    |
| Wysokość (mm)                    | 110,00                   |
| Waga (kg)                        | 0,22                     |
| EAN                              | 9004840263398            |
| Straty mocy (W)                  | 1,00                     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -25                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                       |
| Typ urządzenia                   | akcesoria                |
| Rozmiar                          | 4                        |
| Akcesoria                        | Wyzwalacze podnapięciowe |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |            |        | MC4                                                      | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |            |        | Schraubklemme                                            | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |            |        | Bandanschluss<br>Tunnelklemmen<br>Rückseitiger Anschluss |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |            |        |                                                          |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindrätig  |        | -                                                        | -                            |
|                                                  | mehrdrätig |        | -                                                        | -                            |
| Tunnelklemme                                     | eindrätig  |        | -                                                        | -                            |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch | -                                                        | -                            |
|                                                  |            | 2-Loch | -                                                        | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch | 4 x (50 - 240)mm²                                        | 1400A                        |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |                                                          |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        | -                                                        | -                            |
|                                                  | mehrdrätig |        | 1 x (120 - 185)mm²<br>4 x (50 - 185)mm²                  | 1250A                        |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   | 1 x (120 - 300)mm²                                       | 1000A                        |
|                                                  |            | max.   | 2 x (95 - 300)mm²                                        |                              |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     | min.   | 2 x (95 - 185)mm²                                        | 1400A                        |
|                                                  |            | max.   | 4 x (35 - 185)mm²                                        | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        | 4 x 300mm² 6 x (95 - 240)mm²                             | 1600A 4 x 240A               |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |            |        |                                                          |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindrätig  |        | -                                                        | -                            |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch | -                                                        | -                            |
|                                                  |            | 2-Loch | -                                                        | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch | -                                                        | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |                                                          |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        | -                                                        | -                            |
|                                                  | mehrdrätig |        | -                                                        | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   | 1 x (185-240)mm²                                         | auf Anfrage                  |
|                                                  |            | max.   | 2 x (70-185)mm²                                          | auf Anfrage                  |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     |        | 4 x 50mm²                                                | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        | 2 x 240mm²<br>6 x (70 - 240)mm²                          | auf Anfrage                  |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |            |        |                                                          |                              |
| Rahmenklemme                                     |            | min.   | -                                                        | -                            |
|                                                  |            | max.   | -                                                        | -                            |
| Flachbandklemme einfach                          |            | min.   | 6 x 16 x 0,8mm                                           | 1100A                        |
|                                                  |            | max.   | (2x) 10 x 32 x 1,0mm                                     |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     |        | (2x) 10 x 50 x 1,0mm                                     | 1250A<br>(2x) 10 x 40 x 1,0  |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |                                                          |                              |
| Cu-Band, gelocht                                 |            | min.   | (2x) 10 x 50 x 1,0mm                                     | 1600A                        |
|                                                  |            | max.   | (2x) 10 x 50 x 1,0mm                                     |                              |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        | (2x) 10 x 80 x 1,0mm                                     | 1600A                        |

**Cu-Schiene (Breite x Dicke)**

## Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |        |                      |                    |
|------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| Schraubanschluss       |        | M10                  | -                  |
| direkt am Schalter     | min.   | 25 x 5mm             | 1600A              |
|                        |        | 2 x (50 x 10)mm      |                    |
|                        |        | 2 x (80 x 10)mm      |                    |
| Modulplatte            | 1-Loch | min. 25 x 5mm        | 1250A              |
|                        |        | max. 2 x (50 x 10)mm | 2x (40 x 10)       |
| Modulplatte            | 2-Loch | 2 (50 x 10)mm        | 1600A              |
| Anschlussverbreiterung | min.   | 60 x 10mm            | 1600A2 x (50 x 10) |
|                        | max.   | 2 x (80 x 10)mm      |                    |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

Wyzwalacz podnapięciowy 220-250V DC do MC4, zaciski śrubowe

MC496208

Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 4