

Dane techniczne dla produktu: NLDEQ029EL

Emergency luminaire DEQ 3x1 W ERT-LED

230V recessed mounting


with supervision - centrally switchable



Dane techniczne

EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	Mit Überwachung - zentral schaltbar
typ/konstrukcja	DEQ
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy bezpieczeństwa
Oświetlenie	ERT-LED (3W)
Kolor	Biały
stopień szczelności	IP40
rodzaj/typ	oprawy metalowe
montaż	Sufitowa wpuszczana

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire DEQ 3x1W ERT-LED 230V recessed mounting with supervision - centrally switchable	NLDEQ029EL
Dodatkowe akcesoria	
Ball Protection gasket for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3