

Dane techniczne dla produktu: NLEXU019EL

EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL

with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Dane techniczne

Długość (mm)	338,00
Wysokość (mm)	176,00
Głębokość (mm)	110,00
Waga (kg)	0,98
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy do stref Ex
Design / Seria	EX
Kolor	szary
Źródło światła	HP-LED (8W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Moc (W)	9

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP66
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
AA klasa E 8101	AA3 AA4

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N- NLEXU019EL LED-1R-1300-4K	
Dodatkowe akcesoria	
Adhesive pictogram, arrow left, viewing distance: 20m Viewing distance: 20m	NLLTPLI
Adhesive pictogram, arrow right, viewing distance: 20m Viewing distance: 20m	NLLTPRE
Adhesive pictogram, arrow up, viewing distance: 20m Viewing distance: 20m	NLLTPOB
Adhesive pictogram, arrow down, viewing distance: 20m Viewing distance: 20m	NLLTPUN