

Dane techniczne dla produktu: NLKCWS039M

Oprawa KC uniwersalna, autotest 4x1W ERT-LED 230V

naścienna



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy bezpieczeństwa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
rodzaj/typ	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	KC
Kolor	Biały
Oświetlenie	ERT-LED (4W)
Lumen	520
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP54
montaż	sufitowa wpuszczana uniwersalny natynkowy
min. temp. otoczenia (°C)	-30
max. temp. otoczenia (°C)	55
Waga (kg)	1,10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa KC uniwersalna, autotest 4x1W ERT-LED 230V naścienna	NLKCWS039M
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Adhesive pictograph Set for NLKC left, right, straight Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCIP65
Ośłona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Zawieszanie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC	NLKCPIKTU