

Dane techniczne dla produktu: NLKMU4035C

Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	24
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white


NLKM...



NLKME



Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	NLKMU403SC
Dodatkowe akcesoria	
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Design pair of pendants 500 mm white, wired	
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU