

Dane techniczne dla produktu: NLMN100X17

Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 without DCM

including batteries, without el. circuit module DCM, max. load: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optionally extendable to max. 32 electrical circuits 640 luminaires, h1500 x w610 x d290mm



Dane techniczne

Szerokość (mm)	610,00
Wysokość (mm)	1.500,00
Głębokość (mm)	290,00
Waga (kg)	149,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 without DCM including batteries, without el. circuit module DCM, max. load: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optionally extendable to max. NLMN100X17 32 electrical circuits 640 luminaires, h1500 x w610 x d290mm	
Niezbędne akcesoria	
Moduł obwodu elektrycznego DCM dla 2 obwodów 19" 2x1A, DS/BS Do centralnych, indywidualnie przełączanych opraw awaryjnych NL...EL, NL...E, maks. obciążenie 2 x 300VA - zabezpieczenie bezpiecznikowe 4x F5A, 6,3x32mm. Nadaje się do systemów baterii grupowych i centralnych Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- lub MultiControl.	NLDCM12E
Moduł obwodu elektrycznego DCM dla 2 obwodów 19" 2x3A, DS/BS Maks. obciążenie 2 x 650VA - Zabezpieczenie bezpiecznikowe 4x F5A, 6,3x32mm. Nadaje się do systemów baterii grupowych i NLDCM32 centralnych Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- lub MultiControl.	
Dodatkowe akcesoria	
E30 fire protection panel f. LPS MiniControlXL MNXL with fan Outside dimensions: 1828 x 908 x 434 mm (HxWxD), inside dimensions: 1650 x 730 x 310 mm, colour: RAL7035, protection class NLMNXLE30A II, IP54, 263kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	
3-phase line monitor with bus communication for Multicontrol	NLMCLM
PC230 3-fazowy monitor faz	NLPC2300
Light switch query module 8 inp.incl.mains monitor, separate	NLSAM24
Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD i poł. z magistralą Do opraw awaryjnych	NLMCT15
Indicator panel with LCD display, key switch and bus comm. With key switch	NLMCT15S