Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps

Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240 luminaires

Dane techniczne

Długość (mm)	230,00
Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	1.100,00
Waga (kg)	153,01

Utworzono online w dniu: 2026-07-02, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

/www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240 luminaires	NLMN102A09
Dodatkowe akcesoria	
E30 fire protection panel for LPS MiniControl MN with fan Outside dimensions: 1388 x 861 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, 115kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	NLMNE30
Plexiglas cover with lock for LPS Minicontrol	NLPLXMIN
3-phase line monitor with bus communication for Multicontrol	NLMCLM
PC230 3-fazowy monitor faz	NLPC2300
Light switch query module 8 inp.incl.mains monitor, separate	NLSAM24
Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD i poł. z magistralą Do opraw awaryjnych	NLMCT15
Indicator panel with LCD display, key switch and bus comm. With key switch	NLMCT15S

Utworzono online w dniu: 2026-07-02, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

/www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**