

Dane techniczne dla produktu: NLPXW403WL

Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC

wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO₄ battery, 140lm



Dane techniczne

Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 140lm	NLPXW403WL
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal 2 part pictograms, vd: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216