

Dane techniczne dla produktu: NLPXW438WL

Emerg. luminaire PX WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm



Dane techniczne

Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	245
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire PX WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC	
Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm	NLPXW438WL
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal	NLPXPIKTO2
2 part pictograms, vd: 30m	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L