

Dane techniczne dla produktu: NLPXWT438W

Emergency luminaire PX WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC TT

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 245lm



Dane techniczne

Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	bezprowadowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	245
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PX WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC TT Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 245lm	NLPXWT438W
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal 2 part pictograms, vd: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T