

Dane techniczne dla produktu: NLSKS2108W

Emergency floodlight SKS 2x10W LED 8h 230V AC

WirelessControl Professional type, 12V/17Ah, 1800lm



Dane techniczne


Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	300,00
Głębokość (mm)	210,00
Waga (kg)	12,27
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oświetlenie awaryjne
Design / Seria	SKS/SGS
Kolor	szary beż
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED
Strumień świetlny	1800
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%

Dane techniczne - kontynuacja


Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50
Akumulatory (V/Ah)	12/17 OGiV
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



Dane techniczne: Emergency floodlight SKS 2x10W LED 8h 230V AC

Montagehöhe [m]					
2	3,61	7,68	7,41	6,75	3,2
2,5	4,51	9,6	9,26	8,43	4
3	5,41	11,52	11,11	10,12	4,8
3,5	6,31	13,44	12,97	11,8	5,39
4	6,93	15,13	14,56	13,33	5,93
5	8	17,78	17,06	15,86	7,14
6	8,9	20,24	19,46	18,12	7,96
7	9,64	22,54	21,58	20,12	8,96
7,5	9,96	23,58	22,59	21,12	9,27
8	10,24	24,6	23,5	22,12	9,54
9	10,35	26,46	25,17	23,97	10,35
10,5	10,86	28,35	27,15	26,46	10,5
12	10,8	29,37	28,77	28,56	10,8

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency floodlight SKS 2x10W LED 8h 230V AC WirelessControl Professional type, 12V/17Ah, 1800lm	NLSKS2108W
Dodatkowe akcesoria	
Battery RPower OGiV longlife up to 12 years 12V/17Ah (C20)	NLBA017