

Dane techniczne dla produktu: NLWGD003SC

Self-contained luminaire WG self-contr. LED 3h 230V AC

Ceiling surface mounting. Optional: chain, rope or pendant mounting, 1h/3h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 46m





Dane techniczne

Długość (mm)	237,00
Szerokość (mm)	237,00
Wysokość (mm)	237,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WG
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLWG...



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire WG self-contr. LED 3h 230V AC	
Ceiling surface mounting. Optional: chain, rope or pendant mounting, 1h/3h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are NLWGD003SC already mounted, viewing distance: 46m	
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Pendant 500 mm chrome plated prewired	NL1PV
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820