

Dane techniczne dla produktu: NLZAA008WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall-mounted, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication



Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	łączość bezprzewodowa
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	85

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)



Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	NLZAA008WB
Wall-mounted, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	NLAKKU3230
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	