

Dane techniczne dla produktu: PPHL9SCAPC

Pigtail SC/APC 9 μ m, SM G.657.A2, 2m

FTTX G.657.A2



Produkt dedykowany w multimedialnych instalacjach budynkowych.

Zgodny z wymogami rozporządzenia **Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012** dot. warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem rozporządzenia jest zmiana i usystematyzowanie przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w nowych budynkach zamieszkania zbiorowego. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu:

- **instalacji okablowania światłowodowego SM** terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna 9/125 μ m do mieszkania)
- **instalacji okablowania koncentrycznego** kategorii RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, z opłotem o gęstości przynajmniej 77% oraz miedzianą żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1 mm (dwa kable koncentryczne do mieszkania)
- **instalacji okablowania miedzianego 'skrętki'** kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem połączeniowym, tak by zapewnić łączu minimum charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne do mieszkania)
- **telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych** ulokowanych w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody

Dane techniczne

Szerokość (mm)	5,00
Wysokość (mm)	5,00
Średnica nominalna (mm)	0,90

OPIS	Nr katalogowy
Pigtail SC/APC 9µm, SM G.657.A2, 2m FTTX G.657.A2	PPHL9SCAPC