

Dane techniczne dla produktu: PPOTL35A10

Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 2, 5-35mm² 1000V AC/ 1500V DC

Montaż uniwersalny



Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 2, 5-35mm² 1000V AC/ 1500V DC

Uniwersalne 5-polowe złącza AL/CU serii OTL MOREK – moc, niezawodność i bezpieczeństwo w każdej instalacji!

Uniwersalne złącza OTL35-5x MAA5035A10 to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od instalacji mieszkaniowych i komercyjnych, przez rozdzielnice, aż po systemy fotowoltaiczne. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania umożliwiają bezpieczne i niezawodne łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy końcówek bimetalicznych. To gwarancja pewnych połączeń, bezpieczeństwa i długiej żywotności instalacji, nawet w wymagających warunkach pracy.

Kluczowe zalety

- Uniwersalność zastosowania – jeden zacisk obsługuje przewody Cu i Al różnych typów i budowy.
- Bezpośrednie połączenie bez adapterów – zacisk z cynowanego aluminium zapewnia trwałe i stabilne łączenie Cu/Al.
- Gotowe do użycia – fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa MYA0001A10 skraca czas montażu i ogranicza ryzyko błędów.
- Bezpieczeństwo eksploatacji – obudowa wykonana z niepalnego materiału o wysokiej klasie odporności; czytelne oznaczenia torów i momentu dokręcania.
- Odporność na przeciążenia i zwarcia – KLASA A – sprawdzone w testach mechanicznych i obciążeniowych, pewne jako główny zacisk.
- Zgodność z normami – spełnia wymagania uznanych norm międzynarodowych oraz posiada odpowiednie certyfikaty jakości.
- Praktyczne detale – czytelne oznaczenia na pokrywie oraz zabezpieczenie przed dotykiem elementów czynnych.

- Wysokie parametry techniczne – idealne zarówno do instalacji niskonapięciowych, jak i systemów fotowoltaicznych.

Zastosowanie

Złącza OTL35-5x to uniwersalne rozwiązanie dla instalacji, gdzie wymagana jest niezawodność, bezpieczeństwo i wygoda montażu:

- rozdzielnice mieszkaniowe i komercyjne,
- systemy automatyki i sterowania,
- instalacje fotowoltaiczne,
- punkty rozdziału mocy w układach niskonapięciowych,
- instalacje narażone na przeciążenia i zwarcia.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	65,00
Wysokość (mm)	40,00
Waga (kg)	0,12
EAN	4744397014399

OPIS	Nr katalogowy
Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 2,5-35mm ² 1000V AC/ 1500V DC	PPOTL35A10
Montaż uniwersalny	