

Dane techniczne dla produktu: PPOTL95A10

Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 6 - 95 mm² 1000V AC/ 1500V DC

Montaż uniwersalny



Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 6 - 95 mm² 1000V AC/ 1500V DC

Uniwersalne 5-polowe złącza AL/CU serii OTL MOREK – moc, niezawodność i bezpieczeństwo w każdej instalacji!

Uniwersalne złącza OTL95-5x MAA5095A10 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od energetyki i przemysłu, przez rozdzielnice główne, aż po systemy fotowoltaiczne dużej mocy. Dzięki innowacyjnej technologii i solidnej konstrukcji umożliwiają bezpieczne i niezawodne łączenie przewodów miedzianych i aluminiowych, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych adapterów czy końcówek bimetalicznych. To gwarancja najwyższej jakości, bezpieczeństwa i trwałości połączeń w wymagających warunkach pracy.

Kluczowe zalety

- Uniwersalność zastosowania – jeden zacisk obsługuje przewody Cu i Al różnych typów i budowy.
- Bezpośrednie połączenie bez adapterów – cynowany korpus zapewnia pewne łączenie Cu/Al.
- Gotowe do użycia – fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa MYA0001A10 skraca czas montażu i minimalizują ryzyko błędów.
- Bezpieczeństwo eksploatacji – obudowa z materiału o wysokiej klasie niepalności, oznaczenia torów i momentu dokręcania.
- Odporność na przeciążenia i zwarcia – KLASA A testowane pod kątem obciążeń dynamicznych, pewne jako główny zacisk zasilający.
- Zgodność z normami – spełnia wymagania uznanych norm i certyfikacji.
- Szybki montaż ClickSet™ – instalacja na szynie DIN lub alternatywnie na śruby.
- Praktyczne detale – czytelne oznaczenia na pokrywie, ochrona przed dotykiem elementów czynnych.

Zastosowanie

OTL95-5x to idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających obsługi dużych przekrojów przewodów:

- główne zaciski zasilające,
- rozdzielnice przemysłowe i energetyczne,
- systemy fotowoltaiczne o dużej mocy,
- instalacje narażone na przeciążenia i zwarcia.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	82,50
Wysokość (mm)	50,50
Waga (kg)	0,32
EAN	4744397040978

OPIS	Nr katalogowy
Złącze OTL 5-polowe AL/Cu 6 - 95 mm ² 1000V AC/ 1500V DC	PPOTL95A10
Montaż uniwersalny	