

Dane techniczne dla produktu: PVAC0050-V

PV AC-Sammelschrank 50kW Vorarlberg

H=1000 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	1.000,00
Głębokość (mm)	400,00
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Stopień szczelności	IP54
Kategoria produktowa	całkowicie zmontowana szafa rozdzielcza
Klasa ochrony	I

Dane techniczne - kontynuacja

Norma	EN 61439-1
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 2 mm
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	200
Liczba drzwi	1
Odporność na uderzenia	IK10
Moc (W)	50k
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy (A)	250
EAN	9004840971262
Opis podstawowy	obudowa

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PV AC-Sammelschrank 50kW Vorarlberg H=1000 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0050-V
Dodatkowe akcesoria	
Przepust kablowy do WSTVBF, 6 dławików kablowych, IP65 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4 nity montażowe	WSTBT2130G
Przepust kablowy do WSTVBF, 17 dławików kablowych, IP55 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, 4x nity montażowe	WSTBT2117G
Przepust kablowy do WSTVBF, 35 dławików kablowych, IP65 1x 17-32mm, 2x 12-18mm, 16x 10-14mm, 12x 7-12mm, 4x 6-10mm, 4 nity montażowe	WSTBT2135G