

Dane techniczne dla produktu: PVAC0250-K

PV AC-Sammelschrank 250kW Kärnten

H=1200 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.200,00
Wysokość (mm)	1.200,00
Głębokość (mm)	400,00
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Stopień szczelności	IP31
Kategoria produktowa	całkowicie zmontowana szafa rozdzielcza
Klasa ochrony	I
Norma	EN 61439-1
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 2 mm
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	250
Liczba drzwi	2
Odporność na uderzenia	IK10
Moc (W)	250k
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy (A)	630
EAN	9004840973549
Opis podstawowy	obudowa

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PV AC-Sammelschrank 250kW Kärnten H=1200 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0250-K
Dodatkowe akcesoria	
Płyta dławnicowa adapterowa WSA do typu G Podwójne wycięcie, do WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 oraz WSA1206300	WSAVBF07
Przepust kablowy do WSTVBF, 6 dławików kablowych, IP65 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4 nity montażowe	WSTBT2130G
Przepust kablowy do WSTVBF, 17 dławików kablowych, IP55 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, 4x nity montażowe	WSTBT2117G