

Dane techniczne dla produktu: PVBUB050-A

Rozdzielnica przyłączeniowa do inwerterów Fronius.

Maksymalne zabezpieczenie 50A



SCHRACK-Info

- Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC
- Maximale Vorsicherung: 50A gG/gL
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Netzform: TN – S
- Schutzart: IP65
- Backupbox für Fronius Wechselrichter, beinhaltet:
 - BK080204-- Aufputz-Verteiler 3-reihig, 36TE, IP65, transparente Tür
 - BZ326455DC Installationsschutz 63A, 3S 1Ö, 24V AC/DC 3TE
 - LP920240-- Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
 - PVI11000-H Fronius Smart Meter TS 65A-3
 - BM018106-- Sicherungsautomat, Kennlinie B, 6A, 1-polig, 10kA
 - BM017325-- Sicherungsautomat, Kennlinie C, 25A, 3-polig, 10kA
 - RT424012-- Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 12VDC, 5mm
 - RT78725--- Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent. Ausführung
 - Anschlussklemmen

Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	319,00
Wysokość (mm)	534,00
Maks. prąd wejściowy (A)	50
Stopień szczelności	IP65
Producent	Schrack Technik GmbH

Rozdzielnica przyłączeniowa do inwerterów Fronius.

Maksymalne zabezpieczenie 50A

PVBUB050-A