

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIEM04

PDU Essential z pomiarem; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Metering per Phase
- Input: 16A/230V | 3,6kW
- Output: 4xC13 0° IEC Socket 2xC19 90° IEC Socket
- Power Supply: with C20 Built-In Connector
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller
- Integrated web server with web interface
- 2x 1Gbit/s Ethernet connection
- 1x USB-A port
- 2x Interface for sensors
- 2.0" TFT color display
- incl. mounting brackets

Dane techniczne

Długość (mm)	437,40
--------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	1,00
EAN	4057298233050
Sugerowana cena detaliczna	4.668,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Napięcie znamionowe	230V
Stopień szczelności	IP20
Typ produktu	z pomiarem podstawowym
Liczba gniazd	6
Outlet type	4 x IEC320 C13 und 2 x IEC320 C19
Prąd znamionowy (A)	16
Phases per feed	1
Typ podłączenia	C20
Protokół	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montaż	Wspornik montażowy (kształt litery L)

OPIS	Nr katalogowy
PDU Essential z pomiarem; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A	SR3PDIEM04
Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	