

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIEM08

PDU Essential z pomiarem; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A

Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Metering per Phase
- Input: 32A/230V | 7,2kW Output: 24xC13 0° IEC Socket 4xC19 90° IEC Socket
- 2xMiniature Circuit Breaker C16A
- split into two blocks, each block
- fused with a MCB
- Supply cable: 3.0m | 4mm²
- with CEE 32A plug, blue
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller
- Integrated web server with web interface
- 2x 1Gbit/s Ethernet connection
- 1x USB-A port
- 2x Interface for sensors
- 2.0" TFT color display
- incl. mounting brackets

Dane techniczne

Długość (mm)	1.170,60
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	94,00
Waga (kg)	3,50
EAN	4057298233104
Sugerowana cena detaliczna	5.942,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Napięcie znamionowe	230V
Stopień szczelności	IP20
Typ produktu	z pomiarem podstawowym
Liczba gniazd	28
Outlet type	24 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Prąd znamionowy (A)	32
Phases per feed	1
Typ podłączenia	CEE 32 A niebieski
Protokół	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montaż	Wspornik montażowy (kształt litery L)

OPIS	Nr katalogowy
PDU Essential z pomiarem; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A	SR3PDIEM08
Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.	