

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIEM10

# PDU Essential z pomiarem; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 32A

Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.



## SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Metering per Phase
- Input: 32A/400V | 22kW
- Output: 24xC13 0° IEC Socket 6xC EE7/3 35° Socket
- 6xMiniature Circuit Breaker C16A
- split into three phases, each phase split into two blocks, each block fused with a MCB
- Supply cable: 3.0m | 4mm<sup>2</sup>
- with CEE 32A plug, red
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller
- Integrated web server with web interface
- 2x 1Gbit/s Ethernet connection
- 1x USB-A port
- 2x Interface for sensors
- 2.0" TFT color display
- incl. mounting brackets

## Dane techniczne

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                     | 1.786,08                                                                                                                         |
| Szerokość (mm)                   | 45,00                                                                                                                            |
| Wysokość (mm)                    | 94,00                                                                                                                            |
| Waga (kg)                        | 5,50                                                                                                                             |
| EAN                              | 4057298233128                                                                                                                    |
| Sugerowana cena detaliczna       | 8.469,00                                                                                                                         |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                                                                                               |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 45                                                                                                                               |
| Napięcie znamionowe              | 400V                                                                                                                             |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                                                                             |
| Typ produktu                     | z pomiarem podstawowym                                                                                                           |
| Liczba gniazd                    | 30                                                                                                                               |
| Outlet type                      | 24 x IEC320 C13 und 6 x CEE7/3                                                                                                   |
| Prąd znamionowy (A)              | 32                                                                                                                               |
| Phases per feed                  | 3                                                                                                                                |
| Typ podłączenia                  | CEE 16 A czerwony                                                                                                                |
| Protokół                         | CLI<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SMTPS<br>SSH<br>HTTP<br>NTP<br>DHCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog<br>SNMPv2/v3<br>Telnet |
| Montaż                           | Wspornik montażowy (kształt litery L)                                                                                            |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| OPIS                                                              | Nr katalogowy |
| PDU Essential z pomiarem; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 32A             | SR3PDIEM10    |
| Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami. |               |