

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIPM02

PDU PRO z pomiarem, 16xC13, 4xC19, 230V, 16A, RCM

Pomiar na poziomie fazy, monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered RCM
- Metering per phase
- Residual Current Monitoring per phase, Typ B
- Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²
- with CEE plug 16 A blue
- Output: 16x C13 IEC Socket + 4 x C19 IEC Socket
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped)

- Packed in cardboard box
- Length 1119 mm

Dane techniczne

Długość (mm)	1.118,70
Szerokość (mm)	56,00
Wysokość (mm)	70,00
Waga (kg)	3,04
EAN	4057298207860
Sugerowana cena detaliczna	10.100,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Napięcie znamionowe	230V
Stopień szczelności	IP20
Typ produktu	z pomiarem
Liczba gniazd	20
Outlet type	16 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Prąd znamionowy (A)	16
Phases per feed	1
Typ podłączenia	CEE 16 A niebieski
Protokół	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montaż	Wspornik montażowy (kształt litery L)

PDU PRO z pomiarem, 16xC13, 4xC19, 230V, 16A, RCM

SR3PDIPM02

Pomiar na poziomie fazy, monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami.