

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIPM10

PDU PRO z pomiarem, 30xC13, 6xC19, 400V, 32A

Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami, nieodpowiednie do szaf o wysokości 42U i mniejszych.



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered
- Metering per phase
- Input: 32 A / 400 V | 22 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²
- with CEE plug 32 A red
- Output: 30x C13 IEC Socket + 6 x C19 IEC Socket
- 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped)

- Packed in cardboard box
- Length 1913 mm

Dane techniczne

Długość (mm)	1.925,90
Szerokość (mm)	56,00
Wysokość (mm)	65,00
EAN	4057298207945
Sugerowana cena detaliczna	15.200,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Napięcie znamionowe	400V
Stopień szczelności	IP20
Typ produktu	z pomiarem
Liczba gniazd	36
Outlet type	30 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
Prąd znamionowy (A)	32
Phases per feed	3
Typ podłączenia	CEE 32 A czerwony
Protokół	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montaż	Wspornik montażowy (kształt litery L)

PDU PRO z pomiarem, 30xC13, 6xC19, 400V, 32A

SR3PDIPM10

Pomiar na poziomie fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami, nieodpowiednie do szaf o wysokości 42U i mniejszych.