

Dane techniczne dla produktu: SR3PDIPM11

## PDU PRO z pomiarem, 24xC13, 6xC19, 400V, 32A, RCM

Pomiar na poziomie fazy, monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami, nieodpowiednie do szaf o wysokości 42U i mniejszych.



### SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered RCM
- Residual Current Monitoring per phase, Typ B
- Metering per phase
- Input: 32 A / 400 V | 22 kW
- Supply cable: 3,0 m | 4 mm<sup>2</sup>
- with CEE plug 32 A red
- Output: 24x C13 IEC Socket + 6 x C19 IEC Socket
- 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display

- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped)
- Packed in cardboard box
- Length 1896 mm

## Dane techniczne

|                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                     | 1.927,80                                                                                                                                               |
| Szerokość (mm)                   | 56,00                                                                                                                                                  |
| Wysokość (mm)                    | 65,00                                                                                                                                                  |
| EAN                              | 4057298207952                                                                                                                                          |
| Sugerowana cena detaliczna       | 17.660,00                                                                                                                                              |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | 0                                                                                                                                                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Napięcie znamionowe              | 400V                                                                                                                                                   |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                                                                                                   |
| Typ produktu                     | z pomiarem                                                                                                                                             |
| Liczba gniazd                    | 30                                                                                                                                                     |
| Outlet type                      | 24 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19                                                                                                                     |
| Prąd znamionowy (A)              | 32                                                                                                                                                     |
| Phases per feed                  | 3                                                                                                                                                      |
| Typ podłączenia                  | CEE 32 A czerwony                                                                                                                                      |
| Protokół                         | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Montaż                           | Wspornik montażowy (kształt litery L)                                                                                                                  |

PDU PRO z pomiarem, 24xC13, 6xC19, 400V, 32A, RCM

Pomiar na poziomie fazy, monitorowanie prądu różnicowego (RCM) dla każdej fazy, w komplecie uchwyt montażowy ze śrubami, SR3PDIPM11  
nieodpowiednie do szaf o wysokości 42U i mniejszych.