

Dane techniczne dla produktu: XC1609413-

DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, LSOH, biały, 500m

Klasa A, podwójnie ekranowany, 500m



Schrack-Info

To guarantee high-quality, noise-free transmission of the high frequencies (from approx. 950 to 2150 MHz) from the LNB via multiswitch and SAT wall outlet to the SAT receiver it is necessary to use high-grade coax cables. Our high-frequency cables owe their top quality to their top-of-the-line components, cutting-edge production technology and the number of their shielding layers.



Dane techniczne

klasa	Class A
Wewnętrzny przewódnik	1,13 CU
Średnica izolacji	4,80 Cell PE
Zewnętrzny przewódnik	Aluminium polyester film
Oplot	0,12 Al x 16 x 8
Pokrycie oplotem ekranu (%)	80
Skuteczność ekranowania (dB)	95
Średnica (mm)	6,80
Płaszcz kabla	LSOH

Dane techniczne - kontynuacja

Euroklasa (zgodnie z EN50575)	Eca
Kolor płaszcza	Biały
Minimalny promień gięcia (mm)	70
Waga nominalna (kg/km)	46
Impedancja (Ohm)	75 ± 3
Rezystancja DC przy 20°C (Ohm/100m)	2,20
Min. temp. otoczenia (°C)	-5
Max. temp. otoczenia (°C)	70
Długość/ opakowanie	500m - bęben
NVP (%)	81
pojemność	52 ± 4 pF/m
Długość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	0,05
Kategoria	Okablowanie koncentryczne
Zewnętrzna powłoka kabla	LSOH
Średnica zewnętrzna (mm)	6,8
Średnica nominalna (mm)	6,80

Lista produktów

OPIS	Cena	
	katalogowa	Nr katalogowy
	NVP (%)	
DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, LSOH, biały, 500m	81	XC1609413
Klasa A, podwójnie ekranowany, 500m		